

## Токарный станок DMG CTX beta 1250 TСк наиболее выгодной цене

Фрезерно-токарный центр с ЧПУ

Тип машины: **Dmg MORI CTX beta 1250 TC**

Управление: Celos mit Siemens 840D sl Operate

Год изготовления: 2020

Id 15003



### Технические данные

Макс. длина обточки: [мм] 1.200

Диаметр обточки: [мм] 390

Макс. Ø обточки над станиной: [мм] 500

Главный шпиндель ISM 76

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 5.000

Приводная мощность: [кВт] 34 / 25

Крутящий момент: [Нм] 360

Диаметр прохода прутка 67

Ось C

Противошпиндель ISM 76

Макс. частота вращения: [об/мин] 5.000

Приводная мощность: [кВт] 34 / 25

Диаметр прохода прутка 67

Ось C

Differenzdruckspannung

Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных и токарных работ

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 12.000

Крепление инструмента: HSK A 63

### Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки

Feinstspan-Paket

cooling system 8 / 20 bar

Бак для охлаждающей жидкости: [л] 600

paper band filter

Отсасывание масляного тумана

Контактная измерительная головка Blum TC 60

MPC 1.0

Автоматические двери

Интерфейс Robo2Go

Robo2Go

Flexibles Werkstück Be- und ENtladesystem

Ось В +/- 110°

Места для инструментов: 24

Ось Y: [+/- мм] 125

Ось В +/- 120°

Нижнее револьверное приспособление




Количество револьверных приспособлений: 1


Крепление инструмента: VDI 40

Места для инструментов: 12

Приводные инструменты

## Изображения





КОНТАКТ    Tel: +49 (0) 611 5101990    Электронная почта: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)