

Токарный станок DMG CTX beta 800 TC

Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: Dmg CTX beta 800 TC

Управление: CELOS SIEMENS 840D sl shopturn

Год изготовления: 2021

Время включения: [ч] 1.600 neuwertig

Наработка шпинделя: [ч] 600 neuwertig

Имеется в наличии с: sofort/now

Id 14891



Технические данные

Главный шпиндель	ISM 76
Макс. длина обточки: [мм]	800
Диаметр обточки: [мм]	410
Макс. Ø обточки над станиной: [мм]	700
Отверстие шпинделя: [мм]	77
Диаметр прохода прутка	67
Патрон, главный шпиндель	Ø 200 - 250 mm

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 5.000

Приводная мощность: [кВт] 35 / 25

Пути перемещения:

5 ax
simultan

Ось Y: [+/- мм] + / - 100

Ось C

Противошпиндель ISM 52

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 6.000

Приводная мощность: [кВт] 27 / 20

Патрон, противошпиндель Ø 200 - 250 mm

Ось C

Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки

Насосы высокого давления 8/20 bar

Bandfilter

Отсасывание масляного тумана

Контактная измерительная головка Blum TC 62

Hohlspanneinr. D=52

Differenzdruckspannung Spindeln

3-кулачковый патрон [мм] SCHUNK THW Plus 260-81,

3-кулачковый патрон [мм] SCHUNK THW Plus 215-66,

Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных и токарных работ

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 12.000

Приводная мощность: [кВт] 22 / 19

Крепление инструмента: HSK-63

Места для инструментов: 48

Ось В + / - 110°

Ось Y: [+/- мм] 100

Масса машины: [кг] 10.000

Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] 6,50 x 2,68 x 2,00

Изображения



КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de