

## Токарный станок DMG CTX beta 800 ТСк наиболее выгодной цене

Фрезерно-токарный центр с ЧПУ		
Тип машины:	Dmg CTX beta 800 TC	
Управление:	CELOS Siemens 840D sl Operate	
Год изготовления:	2019	
Id	15006	



## Технические данные

Макс. длина обточки: [мм]	800
Диаметр обточки: [мм]	500
Макс. Ø обточки над станиной: [мм]	500
Главный шпиндель	ISM 76
Диапазон частоты вращения: [об/мин]	5.000
Приводная мощность: [кВт]	32 / 25
Крутящий момент: [Нм]	360 / 280
Отверстие шпинделя: [мм]	77
Диаметр прохода прутка	67
Ось С	
Противошпиндель	ISM 52
Диапазон частоты вращения: [об/мин]	6.000
Приводная мощность: [кВт]	12,5 / 14,5
	Teilhohlspanneinrichtung 52 mm
Ось С	
	pneumatischer Teileausstoßer
	Differenzdruckspannung GS

## Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки	
Насосы высокого давления	8 / 20
cooling system	
Бак для охлаждающей жидкости: [л]	600
	Feinstspan-Paket
Отсасывание масляного тумана	
Контактная измерительная головка	Blum TC 60
	MPC 1.0 Machine Protection Control
Ленточный транспортер	Teile: 65 x 200mm, Werkstück max. 6 kg
Автоматические двери	
Интерфейс	Profibus für Robo2Go
Накопитель для загрузки прутка	IRCO ILS -TBL-8012 1.200 mm

Reitstockfunktion



Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных и токарных работ

Диапазон частоты вращения:

[об/мин]

12.000

Приводная мощность: [кВт]

22 / 19

Крепление инструмента:

HSK-63

Места для инструментов:

24

Ось В

+ / - 110°

Ось Ү: [+/- мм]

100

Масса машины: [кг]

10.000

Занимаемая площадь (длина х

6,50 x 2,68 x 2,00

ширина х высота): [м]



## Изображения





























