

Токарный станок DMG CTX beta 800 TCк наиболее выгодной цене

Фрезерно-токарный центр с ЧПУ

Тип машины: Dmg CTX beta 800 TC

Управление: CELOS Siemens 840D sl Operate

Год изготовления: 2019

Id 15006

DMG



Технические данные

Макс. длина обточки: [мм] 800

Диаметр обточки: [мм] 500

Макс. Ø обточки над станиной: [мм] 500

Главный шпиндель ISM 76

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 5.000

Приводная мощность: [кВт] 32 / 25

Крутящий момент: [Нм] 360 / 280

Отверстие шпинделя: [мм] 77

Диаметр прохода прутка 67

Ось C

Противошпиндель ISM 52

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 6.000

Приводная мощность: [кВт] 12,5 / 14,5

Teilhohlspaneinrichtung
52 mm

Ось C

pneumatischer
Teileausstoßer

Differenzdruckspannung
GS

Reitstockfunktion

Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки

Насосы высокого давления 8 / 20

cooling system

Бак для охлаждающей жидкости: [л] 600

Feinstspan-Paket

Отсасывание масляного тумана

Контактная измерительная головка Blum TC 60

MPC 1.0 Machine Protection Control

Ленточный транспортер Teile: 65 x 200mm, Werkstück max. 6 kg

Автоматические двери

Интерфейс Profibus für Robo2Go

Накопитель для загрузки прутка IRCO ILS -TBL-8012 1.200 mm

Поворотный шпиндель с ЧПУ для
фрезерных и токарных работ

Диапазон частоты вращения:
[об/мин] 12.000

Приводная мощность: [кВт] 22 / 19

Крепление инструмента: HSK-63

Места для инструментов: 24



Ось В + / - 110°

Ось Y: [+/- мм] 100

Масса машины: [кг] 10.000

Занимаемая площадь (длина x
ширина x высота): [м] 6,50 x 2,68 x 2,00

Изображения



КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de