

Токарный станок Doosan Daewoo Puma 2500 LSY

Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: Doosan Daewoo Puma 2500 LSY

Управление: Fanuc 18i-TB

Год изготовления: 2002

Id 10313



Технические данные

Макс. длина обточки: [мм]	750
Диаметр обточки: [мм]	330
Макс. Ø обточки над станиной: [мм]	550
Диаметр прохода прутка	76
Ось шпинделя:	ASA 8

Ось C

Диапазон частоты вращения: [об/мин]	3.500
Приводная мощность: [кВт]	22 / 15

Противошпиндель

Диапазон частоты вращения: [об/мин]	6.000
Приводная мощность: [кВт]	7,5 / 5,5
Диаметр прохода прутка	34
Ось шпинделя:	ASA 5

Пути перемещения:

Ось X: [мм]	250
Ось Y: [+/- мм]	+ / - 50

Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки


hand pick up piece

Патрон Kitagawa HS10, Kitagawa HS06

Держатель инструмента 2 angetriebene (1 axial 1 radial) / 2 driven (1 axial 1 radial)

Ось Z: [мм]	830
Ось В	830
Быстрый ход: (X/Z) [м/мин]	20 / 7,5 / 24
Количество револьверных приспособлений:	1
Крепление инструмента:	BMT 55, 25 x 25 mm, Ø 40
Места для инструментов:	12
Приводные инструменты	12
Частота вращения приводных инструментов	6.000
мощность привода приводными инструментами [kW]:	3,7
Масса машины: [кг]	5.400
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м]	4500 x 1700 x 2100

Изображения



КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de