

Фрезерный станок Hermle C 40 U

Универсальный обрабатывающий центр

Тип машины:	Hermle C 40 U
Управление:	Heidenhain iTNC 530
Год изготовления:	2003
Время включения: [ч]	62.300
Наработка шпинделя: [ч]	19.900
Имеется в наличии с:	sofort/now

Id 14893



Технические данные

Пути перемещения:	
Ось X: [мм]	850
Ось Y: [мм]	700
Ось Z: [мм]	500
Ось A	
Ось C	
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин]	45
Количество управляемых осей:	5 simultan
Диапазон частоты вращения: [об/мин]	20 - 10.000
Приводная мощность: [кВт]	32/17
Крутящий момент: [Нм]	159/107
Крепление инструмента:	SK 40
Устройство смены инструмента	Pick-up
Места для инструментов:	38
Диаметр инструмента: [мм]	
Длина инструмента: [мм]	
Макс. масса инструмента: [кг]	
Поворотный круглый стол с ЧПУ	2x Ø 280 mm
Макс. нагрузка на стол: [кг]	

Характеристики оборудования

cooling system	
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар]	40
Бак для охлаждающей жидкости: [л]	600 L
paper band filter	
Пистолет для вымывания стружки	
Транспортер для удаления стружки	mit Spänewagen (200 l) / with chip trolley (200 l)
Электрический маховик	
Удаление воздуха	
Вымывание стружки	
Контактная измерительная головка	Renishaw
Поворотный круглый стол с ЧПУ	2x 280 mm mm
Программное обеспечение:	Wärmeкомпensation
Документация – на немецком	


Область поворота: + 25° / - 110°

Установленная мощность: [кВт] 43

Масса машины: [кг] 10.500

Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] 2,4 x 3,2 x 2,9

Изображения



КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de