

## Токарный станок Mori Seiki NZ 2000 T3 Y3

Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: [Mori Seiki NZ 2000 T3Y3](#)

Управление: MSX-701 MAPPS III

Год изготовления: 2008

Id 13814



### Технические данные

Макс. длина обточки: [мм] 810

Диаметр обточки: [мм] 200

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 5.000

Диаметр прохода прутка 65

Ось С

Противошпиндель

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 5.000

Ось С

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 210 / 210 / 210

Ось Z: [мм] 300 / 810 / 300

Ось Y: [+/- мм] 65 / 45

Быстрый ход: (X/Z) [м/мин] 30 / 50

Количество револьверных приспособлений: 3

Места для инструментов: 16 + 16 + 16

### Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки

3-кулачковый патрон [мм] 200

3-кулачковый патрон [мм] 200

cooling system

Электрический маховик

Различные крепления для инструмента

Портальный погрузчик mit Magazin

Ленточный транспортер

Приводные инструменты



Частота вращения приводных инструментов 6.000

мощность привода приводными инструментами [kW]: 7,5

Масса машины: [кг] 9.500

Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м] 3,93 x 2,74 x 2,32

Изображения



КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)