

Токарный станок Nakamura WT 150 MMY

Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: Nakamura WT 150 MMY

Управление: Fanuc 18i-T

Год изготовления: 2003

Id 14392



Технические данные

Макс. длина обточки: [мм] 400

Диаметр обточки: [мм] 195

Макс. Ø обточки над станиной: [мм] 190

Патрон Hainbuch

Ось C

Макс. частота вращения: [об/мин] 5.000

Двигатель шпинделя: [кВт] 15 / 11

Противошпиндель

3-кулачковый патрон [mm]

Двигатель шпинделя: [кВт] 11 / 7,5

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 157 / 167

Ось Y: [мм] +/- 35

Ось Z: [мм] 465

Быстрый ход: (X/Z) [м/мин] 16 / 40

Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки

Насосы высокого давления

Устройство предварительной
настройки инструмента

Teilefänger

Накопитель для загрузки прутка

FMB Turbo 10-65, 3m

Держатель инструмента

div. angetriebene +
starre Halter

Диаметр прохода прутка 51

Количество револьверных приспособлений: 2


Количество инструментов: [шт.] 12 / 12

Приводные инструменты

Масса машины: [кг] 8.500

Изображения





КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de