

Токарный станок Star Micronics ST 38

Продольный токарный станок с ЧПУ

Тип машины: Star SR 38

Управление: Fanuc 31i-B5

Год изготовления: 2019

Время включения: [ч] 14.500

Наработка шпинделя: [ч] 4.100

Id 14886



Технические данные

Количество управляемых осей: 12
X1Z1Y1C1X2Z2Y2YA2C2X3Y3Z3

Количество револьверных приспособлений: 3

Главный шпиндель c1/z1

Держатель инструмента S 1 x1/x3/y1/b1

Диаметр обточки: [мм] 38

Макс. длина обточки: [мм] 350

Диаметр прохода прутка 3 - 38

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 7.000

Приводная мощность: [кВт] 10 / 3,7

Приводные инструменты 6 3x ER16 + 2x ER20

Противошпиндель

Диаметр обточки: [мм] 38

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 7.000

Приводная мощность: [кВт] 55,5

Места для инструментов: x2/y2/z2/c2

Станции инструментов 8

Характеристики оборудования

Устройство загрузки прутка

cooling system

Малая противопожарная установка Kraft und Bauer FB 703

Abführung/unloading lange Teile/long parts

Отсасывание масляного тумана

Ölkühler


unter Öl gelaufen


Частота вращения приводных инструментов 6.000
инструментов

Приводная мощность: [кВт]

Масса машины: [кг] 3.100 + 835 bar feeder

Изображения





КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de